

# BİZCANLI REDÜKTÖR



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,25 0,34	6,1	360	148,75	14721	2,3	KBR373-71/6b	0,8	57	91 94	
	7,1	308	127,30	15059	2,7					
	8,1	268	110,61	15307	3,1					
	7,9	275	113,65	13560	1,6	KBR273-71/6b	0,8	34,5	91 94	
	9,3	234	96,68	12982	1,9					
	11	202	83,48	12466	2,2					
0,37 0,50	5,9	603	153,47	22180	2,6	KBR473-80/6a	1,2	94	91 94	
	6,6	534	135,98	22506	2,9					
	8,1	434	110,65	22951	3,6					
	7,1	470	127,30	13926	1,7	KBR373-80/6a	1,2	57	91 94	
	8,1	408	110,61	14386	2,0					
	9,4	353	148,75	14764	2,3	KBR373-71/4b	1,2	55	91 94	
	11	302	127,30	15094	2,7					
	13	262	110,61	15336	3,1					
	9,3	357	96,68	12420	1,3	KBR273-80/6a	1,2	36	91 94	
	11	308	83,48	11981	1,5					
	0,37 0,50	12	270	113,65	12900	1,7	KBR273-71/4b	1,2	34	91 94
		14	229	96,68	12420	2,0				
17		198	83,48	11981	2,3					
19		173	72,92	11576	2,6					
20		162	68,40	11385	2,8					
24		138	58,15	10905	3,3					
28		120	50,51	10493	3,8					
32		105	44,20	10110	4,3					
38		87	36,55	9578	5,2					
46		72	30,48	9086	6,2					
55		61	25,55	8624	7,1					
61		55	23,08	8365	7,5					
73		45	19,08	7898	8,6					
88		38	15,92	7471	9,8					
105		32	13,34	7074	11,1					
117		28	12,00	6810	8,8					
141		24	9,92	6420	10,2					
169		20	8,28	6065	11,7					
202	16	6,94	5737	13,4						

# BİZCANLI REDÜKTÖR

## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	[kg]		
0,55 0,75	5,9	896	153,47	20605	1,7	KBR473-80/6b	1,6	91	91 94	
	6,6	794	135,98	21190	2,0					
	8,1	646	110,65	21967	2,4					
		9,1	576	153,47	22306	2,7	KBR473-80/4a	1,6	90	91 94
		10	510	135,98	22613	3,0				
		13	415	110,65	23006	3,7				
		7,1	698	127,30	11836	1,2	KBR373-80/6b	1,6	56	91 94
		8,1	607	110,61	12756	1,4				
		10	502	91,54	16830	1,6				
			11	449	127,30	14060	1,8	KBR373-80/4a	1,6	54
	13		390	110,61	14509	2,1				
	15		323	91,54	14962	2,5				
18	276		78,29	15254	3,0					
0,55 0,75	9,3	530	96,68	11578	0,8	KBR273-80/6b	1,6	37,5	91 94	
	11	458	83,48	11254	1,0					
	12	400	72,92	10941	1,1					
		14	341	96,68	11578	1,3	KBR273-80/4a	1,6	35,5	91 94
		17	294	83,48	11254	1,5				
		19	257	72,92	10941	1,7				
		20	241	68,40	10789	1,9				
		24	205	58,15	10398	2,2				
		28	178	50,51	10053	2,5				
		32	156	44,20	9725	2,9				
		38	129	36,55	9260	3,5				
		46	107	30,48	8820	4,2				
		55	90	25,55	8402	4,8				
		61	81	23,08	8164	5,0				
		73	67	19,08	7732	5,8				
		88	56	15,92	7332	6,6				
		105	47	13,34	6958	7,4				
		117	42	12,00	6689	5,9				
		141	35	9,92	6320	6,9				
		169	29	8,28	5981	7,9				
		202	24	6,94	5667	9,0				



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	[kg]		
0,75 1,0	5,9	1221	153,47	18423	1,3	KBR473-90S/6	2,2	93	91 94	
	6,6	1082	135,98	19420	1,4					
	8,1	881	110,65	20694	1,8					
		9,1	785	153,47	21230	2,0	KBR473-80/4b	2,1	89	91 94
		10	696	135,98	21709	2,2				
		13	566	110,65	22352	2,7				
		14	500	97,79	22658	3,1				
		8,1	827	110,61	10281	1,0	KBR373-90S/6	2,2	58	91 94
		10	685	91,54	16200	1,2				
	0,75 1,0	11	612	127,30	12698	1,3	KBR373-80/4b	2,1	54	91 94
		13	532	110,61	13408	1,5				
		15	440	91,54	14123	1,9				
18		377	78,29	14604	2,2					
20		330	68,65	14914	2,5					
23		292	60,69	15157	2,8					
		11	625	83,48	10445	0,7	KBR273-90S/6	2,2	40	91 94
		12	546	72,92	10235	0,8				
		14	465	96,68	10642	1,0	KBR273-80/4b	2,1	36,5	91 94
		17	401	83,48	10445	1,1				
		19	351	72,92	10235	1,3				
		20	329	68,40	10127	1,4				
		24	280	58,15	9835	1,6				
		28	243	50,51	9564	1,9				
		32	213	44,20	9297	2,1				
		38	176	36,55	8906	2,6				
		46	147	30,48	8525	3,1				
		55	123	25,55	8154	3,5				
		61	111	23,08	7941	3,7				
		73	92	19,08	7547	4,2				
		88	77	15,92	7178	4,8				
		105	64	13,34	6829	5,5				
		117	58	12,00	6554	4,3				
		141	48	9,92	6208	5,0				
169	40	8,28	5889	5,8						
202	33	6,94	5589	6,6						
	210	32	13,34	6829	9,4	KBR273-80/2a	1,95	36	91 94	
	233	29	12,00	6554	7,6					
	282	24	9,92	6208	8,8					
	338	20	8,28	5889	10,1					
404	17	6,94	5589	11,4						

# BİZCANLI REDÜKTÖR



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası						
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page						
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite						
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	[kg]							
1,1 1,5	5,9	1791	153,47	12852	0,9	KBR473-90L/6	3,0	94	91 94						
	6,6	1587	135,98	15173	1,0										
	8,1	1292	110,65	17878	1,2										
	1,1 1,5	9,1	1152	153,47	18920	1,3	KBR473-90S/4	2,7	91	91 94					
		10	1020	135,98	19802	1,5									
		13	830	110,65	20977	1,9									
		14	734	97,79	21509	2,1									
		16	657	87,49	21909	2,4									
		18	577	76,83	22303	2,7									
		22	482	64,17	22743	3,2									
1,1 1,5		8,1	1214	110,61	-	0,7					KBR373-90L/6	3,0	54	91 94	
	10	1004	91,54	7390	0,8										
	11	859	78,29	9847	1,0										
	1,1 1,5	13	780	110,61	10890	1,1	KBR373-90S/4	2,7	51						
		15	646	91,54	12353	1,3									
		18	552	78,29	13238	1,5									
		20	484	68,65	13792	1,7									
		23	428	60,69	14213	1,9									
		27	360	51,05	14716	2,3									
		32	306	43,40	15068	2,7									
		38	262	37,19	15337	3,1									
		1,1 1,5	17	589	83,48	9031					0,8	KBR273-90S/4	2,7	39,5	91 94
			19	514	72,92	8999					0,9				
	20		482	68,40	8968	0,9									
	24		410	58,15	8850	1,1									
	28		356	50,51	8709	1,3									
	32		312	44,20	8549	1,4									
	38		258	36,55	8287	1,7									
	46		215	30,48	8009	2,1									
	55		180	25,55	7721	2,4									
	61		163	23,08	7550	2,5									
	73		135	19,08	7224	2,9									
	88		112	15,92	6909	3,3									
	105		94	13,34	6603	3,7									
	117		85	12,00	6318	3,0									
	141		70	9,92	6013	3,4									
	169		58	8,28	5726	3,9									
	202		49	6,94	5452	4,5									
1,1 1,5	210		47	13,34	6603	6,4	KBR273-80/2b	2,55	37	91 94					
	233	42	12,00	6318	5,2										
	282	35	9,92	6013	6,0										
	338	29	8,28	5726	6,9										
	404	24	6,94	5452	7,8										



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	[kg]		
1,5 2,0	7.2	1857	<b>125.51</b>	29594	1.5	KBR573-100L/6	3,5	151	130	
	8.2	1627	<b>109.86</b>	31010	1.7					
	9.3	1441	<b>97.19</b>	32115	1.9					
	11	1219	<b>82.14</b>	33229	2.2					
	13	1000	<b>67.37</b>	34273	2.7					
	15	884	<b>59.49</b>	34795	3.1					
		8,1	1761	<b>110,65</b>	13222	0,9	KBR473-100L/6	3,7	96	91 94
		9,1	1570	<b>153,47</b>	15312	1,0	KBR473-90L/4	3,6	90	91 94
		10	1391	<b>135,98</b>	17024	1,1				
		13	1132	<b>110,65</b>	19056	1,4				
		14	1001	<b>97,79</b>	19928	1,5				
		16	895	<b>87,49</b>	20568	1,7				
		18	786	<b>76,83</b>	21224	2,0				
	1,5 2,0	22	657	<b>64,17</b>	21909	2,4	KBR473-90L/4	3,6	90	91 94
		23	620	<b>60,63</b>	22090	2,5				
		13	1064	<b>110,61</b>	6052	0,8	KBR373-90L/4	3,6	56	91 94
		15	880	<b>91,54</b>	9542	0,9				
		18	753	<b>78,29</b>	11216	1,1				
		20	660	<b>68,65</b>	12211	1,2				
		23	584	<b>60,69</b>	12942	1,4				
		27	491	<b>51,05</b>	13739	1,7				
		32	417	<b>43,40</b>	14314	2,0				
		38	358	<b>37,19</b>	14732	2,3				
		42	324	<b>33,65</b>	14955	2,5				
		49	278	<b>28,85</b>	15244	3,0				
		24	559	<b>58,15</b>	7724	0,8				
		28	486	<b>50,51</b>	7731	0,9				
		32	425	<b>44,20</b>	7693	1,1				
		38	352	<b>36,55</b>	7579	1,3				
		46	293	<b>30,48</b>	7419	1,5				
		55	246	<b>25,55</b>	7227	1,7				
		61	222	<b>23,08</b>	7103	1,8				
		73	184	<b>19,08</b>	6854	2,1				
		88	153	<b>15,92</b>	6600	2,4				
		105	128	<b>13,34</b>	6344	2,7				
		117	115	<b>12,00</b>	6049	2,2				
		141	95	<b>9,92</b>	5791	2,5				
		169	80	<b>8,28</b>	5540	2,9				
		202	67	<b>6,94</b>	5297	3,3				
		210	64	<b>13,34</b>	6344	4,7	KBR273-90S/2	3,45	39,5	91 94
	233	58	<b>12,00</b>	6049	3,8					
	282	48	<b>9,92</b>	5791	4,4					
	338	40	<b>8,28</b>	5540	5,0					
	404	33	<b>6,94</b>	5297	5,7					

# BİZCANLI REDÜKTÖR

## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
2,2 3,0	8,2	2389	<b>109,86</b>	25640	1,1	KBR 573-112M/6	5,1	158	130
	9,3	2116	<b>97,19</b>	27777	1,3				
	11	1758	<b>125,51</b>	30269	1,5	KBR 573-100L/4a	5,1	148	130
	13	1541	<b>109,86</b>	31595	1,8				
	15	1365	<b>97,19</b>	32524	2,0				
	17	1155	<b>82,14</b>	33531	2,3				
	21	948	<b>67,37</b>	34536	2,8				
	24	838	<b>59,49</b>	35013	3,2				
	13	1661	<b>110,65</b>	14403	0,9				
14	1467	<b>97,79</b>	16352	1,1					
16	1313	<b>87,49</b>	17664	1,2					
18	1153	<b>76,83</b>	18909	1,3					
22	963	<b>64,17</b>	20161	1,6					
23	910	<b>60,63</b>	20482	1,7					
24	888	<b>59,19</b>	20610	1,7					
27	769	<b>51,22</b>	21320	2,0					
31	670	<b>44,64</b>	21841	2,3					
36	587	<b>39,11</b>	22252	2,6					
46	452	<b>30,11</b>	22843	3,4					
	18	1104	<b>78,29</b>	4815	0,7	KBR 373-100L/4a	5,3	59	<b>91</b> 94
	20	968	<b>68,65</b>	8060	0,8				
	23	856	<b>60,69</b>	9908	1,0				
	27	720	<b>51,05</b>	11589	1,1				
	32	612	<b>43,40</b>	12697	1,3				
	38	525	<b>37,19</b>	13469	1,6				
	42	475	<b>33,65</b>	13865	1,7				
	49	407	<b>28,85</b>	14389	2,0				
	57	349	<b>24,72</b>	14793	2,4				
	64	309	<b>21,90</b>	15050	2,7				
	75	263	<b>18,62</b>	15313	3,1				
	32	623	<b>44,20</b>	6195	0,7	KBR 273-100L/4a	5,3	45,5	<b>91</b> 94
	38	516	<b>36,55</b>	6341	0,9				
	46	430	<b>30,48</b>	6386	1,0				
	55	360	<b>25,55</b>	6361	1,2				
	61	326	<b>23,08</b>	6321	1,3				
	73	269	<b>19,08</b>	6208	1,4				
	88	225	<b>15,92</b>	6061	1,6				
	105	188	<b>13,34</b>	5892	1,9				
	117	169	<b>12,00</b>	5578	1,5				
	141	140	<b>9,92</b>	5401	1,7				
	169	117	<b>8,28</b>	5215	2,0				
	202	98	<b>6,94</b>	5024	2,2				
	210	94	<b>13,34</b>	5892	3,2	KBR 273-90L/2	4,94	42	638 <b>91</b> 94
	233	85	<b>12,00</b>	5578	2,6				
	282	70	<b>9,92</b>	5401	3,0				
	338	58	<b>8,28</b>	5215	3,4				
	404	49	<b>6,94</b>	5024	3,9				

# BİZCANLI REDÜKTÖR



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung Pg [kW] Pg[HP]	Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m]	Abtriebswelle Drehmomente M2 [Nm]	Übersetzung i	Zul. Querkräfte Fqgv [N]	Betriebsfaktor fs	Typ	Nennstrom [A]	Gewicht ~ [kg]	Maße Seite
3,0 4,0	11	2399	125,51	25717	1,1	KBR 573-100L/4b	6,45	151	130
	13	2102	109,86	27992	1,3				
	14	1862	97,19	29610	1,5				
	17	1576	82,14	31337	1,7				
	21	1293	67,37	32874	2,1				
	24	1143	59,49	33619	2,4				
	26	1017	52,88	34244	2,7				
	14	2001	97,79	9562	0,8	KBR 473-100L/4b	6,8	95	91 94
	16	1790	87,49	12874	0,9				
	18	1572	76,83	15335	1,0				
	22	1313	64,17	17662	1,2				
	23	1241	60,63	18264	1,2				
	24	1211	59,19	18487	1,3				
	27	1048	51,22	19622	1,5				
	31	914	44,64	20460	1,7				
	36	800	39,11	21145	1,9				
	46	616	30,11	22110	2,5				
	56	515	25,15	22601	3,0				
	27	982	51,05	7811	0,8	KBR 373-100L/4b	6,8	58	91 94
	32	835	43,40	10186	1,0				
	38	715	37,19	11642	1,1				
	42	647	33,65	12336	1,3				
	49	555	28,85	13213	1,5				
	57	475	24,72	13859	1,7				
	64	421	21,90	14262	1,9				
	75	358	18,62	14712	2,3				
	88	307	15,96	15065	2,7				
97	278	14,44	15227	3,0					
46	586	30,48	5205	0,8	KBR 273-100L/4b	6,8	49	91 94	
55	492	25,55	5371	0,9					
61	444	23,08	5427	0,9					
73	367	19,08	5469	1,1					
88	306	15,92	5445	1,2					
105	257	13,34	5376	1,4					
117	231	12,00	5039	1,1					
141	191	9,92	4955	1,3					
169	159	8,28	4843	1,4					
202	133	6,94	4713	1,6					
117	231	12,00	5039	1,1					
141	191	9,92	4955	1,3					
169	159	8,28	4843	1,4					
202	133	6,94	4713	1,6					
210	128	13,34	5376	2,3	KBR 273-100L/2	6,4	45,5	91 94	
233	115	12,00	5039	1,9					
282	95	9,92	4955	2,2					
338	80	8,28	4844	2,5					
404	67	6,94	4713	2,8					



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası					
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page					
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite					
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]						
4,0 5,5	13	2804	109,86	21813	1,0	KBR 573-112M/4	8,2	158	130					
	14	2484	97,19	24908	1,1									
	17	2102	82,14	27930	1,3									
	21	1725	67,37	30497	1,6									
	24	1525	59,49	31617	1,8									
	26	1357	52,88	32561	2,0									
	31	1150	44,73	33973	2,3									
	37	982	38,16	35260	2,5									
	4,0 5,5	22	1751	64,17	13324					0,9	KBR 473-112M/4	8,6	94	91 94
		23	1654	60,63	14471					0,9				
24		1615	59,19	14891	1,0									
27		1398	51,22	16971	1,1									
31		1218	44,64	18436	1,3									
36		1067	39,11	19496	1,5									
46		822	30,11	21026	1,9									
56		686	25,15	21758	2,3									
59		648	23,76	21955	2,4									
60		633	23,19	22030	2,4									
4,0 5,5	70	548	20,07	22731	2,7	KBR 373-112M/4	8,6	76	91 94					
	80	477	17,49	22648	3,0									
	32	1113	43,40	4516	0,7									
	38	954	37,19	8319	0,9									
	42	863	33,65	9820	0,9									
	49	740	28,85	11366	1,1									
	57	634	24,72	12463	1,3									
	64	562	21,90	13155	1,5									
	75	478	18,62	13841	1,7									
	88	409	15,96	14374	2,0									
4,0 5,5	97	370	14,44	14635	2,2	KBR 273-112M/4	8,6	56,5	91 94					
	113	318	12,38	14994	2,6									
	132	272	10,60	15371	3,0									
	61	592	23,08	4310	0,7									
	73	489	19,08	4545	0,8									
	88	408	15,92	4674	0,9									
	105	342	13,34	4730	1,0									
	117	308	12,00	4365	0,8									
	141	255	9,92	4398	0,9									
	169	212	8,28	4379	1,1									
4,0 5,5	202	178	6,94	4323	1,2	KBR 273-112M/2	8,6	55	91 94					
	210	171	13,34	4730	1,8									
	233	154	12,00	4365	1,4									
	282	127	9,92	4398	1,7									
	338	106	8,28	4379	1,9									
	404	89	6,94	4323	2,1									





## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası					
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page					
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite					
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]						
5,5 7,5	14	3415	97.19	13241	0.8	KBR573-132S/4	11,3	163	130					
	17	2891	82.14	20804	0.9									
	21	2372	67.37	25809	1.1									
	24	2097	59.49	27974	1.3									
	26	1866	52.88	29553	1.4									
	31	1581	44.73	31750	1.7									
	37	1350	38.16	33588	1.9									
	40	1249	35.34	34340	1.9									
	46	1071	30.25	35323	2.1									
	54	919	25.78	34181	2.5									
	62	813	22.77	33277	2.7									
		27	1922	51,22	10922					0,8	KBR473-132S/4	11,8	98	91 94
		31	1675	44,64	14231					0,9				
		36	1467	39,11	16352					1,1				
	46	1130	30,11	19074	1,4									
	56	944	25,15	20293	1,6									
	59	891	23,76	20625	1,7									
	60	870	23,19	20749	1,8									
	70	753	20,07	21743	2,0									
	80	656	17,49	21747	2,2									
	91	575	15,33	21182	2,4									
	102	514	13,71	19991	2,0									
	118	445	11,87	19446	2,2									
	135	388	10,34	18911	2,4									
	154	340	9,06	18387	2,7									
	187	281	7,48	17619	3,1									
	49	1018	28,85	7101	0,8	KBR373-132S/4	11,8	87	91 94					
	57	872	24,72	9666	0,9									
	64	772	21,90	10984	1,1									
	75	657	18,62	12246	1,2									
	88	563	15,96	13150	1,5									
	97	509	14,44	13596	1,6									
	113	437	12,38	14172	1,9									
	132	374	10,60	14726	2,2									
	140	352	9,97	14483	1,9									
	164	301	8,54	14069	2,1									
	181	273	7,73	13793	2,2									
	211	234	6,63	13358	2,5									
	247	200	5,68	12912	2,9									
	276	179	10,15	12912	3,6					KBR373-132S/2a	11,3	81	91 94	
	293	169	9,56	12912	3,1									
	342	144	8,19	12912	3,5									
	378	131	7,41	12912	3,8									
	440	112	6,36	12912	4,3									
	514	96	5,44	12912	4,9									

# BİZCANLI REDÜKTÖR

## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	[kg]	
7,5 10	21	3236	67,37	16282	0,8	KBR 573-132M/4	15,3	180	130
	24	2861	59,49	21103	0,9				
	26	2546	52,88	24270	1,1				
	31	2157	44,73	28085	1,2				
	37	1842	38,16	30935	1,4				
	40	1704	35,34	32073	1,4				
	46	1461	30,25	33479	1,6				
	54	1253	25,78	32609	1,8				
	62	1108	22,77	31889	2,0				
	69	986	20,24	31179	2,1				
75	915	18,80	30724	2,2					
88	775	15,88	29664	2,5					
104	661	13,53	28636	2,8					
121	566	11,58	27636	3,0					
	36	2001	39,11	9562	0,8	KBR473-132M/4	15,8	98	91 94
	46	1540	30,11	15614	1,0				
	56	1287	25,15	17868	1,2				
	59	1216	23,76	18455	1,3				
	60	1187	23,19	18695	1,3				
	70	1027	20,07	20184	1,4				
	80	895	17,49	20546	1,6				
	91	784	15,33	20130	1,7				
	102	702	13,71	18793	1,4				
	118	607	11,87	18409	1,6				
	135	529	10,34	18008	1,8	KBR473-132M/4	15,8	98	91 94
	154	464	9,06	17595	2,0				
	187	383	7,48	16965	2,3				
	225	318	6,21	16326	2,6				
	236	304	11,87	18409	2,6	KBR473-132S/2b	15,4	90	91 94
	271	265	10,34	18008	2,9				
	309	232	9,06	17595	3,2				
	64	1053	21,90	6301	0,8	KBR373-132M/4	15,8	63	91 94
	75	896	18,62	9307	0,9				
	88	767	15,96	11067	1,1				
	97	694	14,44	11858	1,2				
	113	595	12,38	12835	1,4				
	132	510	10,60	13722	1,6				
	140	479	9,97	13578	1,4				
	164	411	8,54	13295	1,5				
	181	372	7,73	13093	1,6				
	211	319	6,63	12759	1,9				
247	273	5,68	12400	2,1					
	264	255	10,60	14185	2,5	KBR373-132S/2b	15,4	66	91 94
	281	240	9,97	13578	2,2				
	328	205	8,54	13295	2,5				
	362	186	7,73	13093	2,7				
	423	159	6,63	12759	3,0				



## Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları Monoblock Bevel Performance Tables Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page
Leistung Pg [kW] Pg[HP]	Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m]	Abtriebswelle Drehmomente M2 [Nm]	Übersetzung i	Zul. Querkräfte Fqgv [N]	Betriebsfaktor fs	Typ	Nennstrom [A]	Gewicht ~ [kg]	Maße Seite
<b>11</b> 15	31	3164	<b>44.73</b>	18368	0.8	KBR573-160M/4	21,5	241	130
	37	2703	<b>38.16</b>	24612	0.9				
	40	2500	<b>35.34</b>	26928	1.0				
	46	2143	<b>30.25</b>	30251	1.1				
	54	1839	<b>25.78</b>	29858	1.3				
	62	1626	<b>22.77</b>	29459	1.4				
	69	1447	<b>20.24</b>	29020	1.5				
	75	1342	<b>18.80</b>	28718	1.5				
	88	1136	<b>15.88</b>	27970	1.7				
	104	969	<b>13.53</b>	27193	1.9				
	121	831	<b>11.58</b>	26400	2.0				
	125	802	<b>11.22</b>	25849	1.8				
	148	679	<b>9.48</b>	25015	2.0				
	173	579	<b>8.07</b>	24193	2.2				
203	497	<b>6.91</b>	23384	2.5					
<b>15</b> 20	54	2508	<b>25.78</b>	26714	0.9	KBR573-160L/4	29	261	130
	62	2218	<b>22.77</b>	26683	1.0				
	69	1974	<b>20.24</b>	26552	1.1				
	74	1831	<b>18.80</b>	26426	1.1				
	88	1550	<b>15.88</b>	26033	1.2				
	104	1322	<b>13.53</b>	25544	1.4				
	121	1134	<b>11.58</b>	24988	1.5				
	125	1094	<b>11.22</b>	24339	1.3				
<b>18,5</b> 25	69	2435	<b>20.24</b>	24392	0.9	KBR573-180M/4	36	294	130
	75	2258	<b>18.80</b>	24420	0.9				
	88	1912	<b>15.88</b>	24338	1.0				
	104	1631	<b>13.53</b>	24101	1.1				
	121	1399	<b>11.58</b>	23753	1.2				
	125	1350	<b>11.22</b>	23019	1.1				
	148	1143	<b>9.48</b>	22623	1.2				
	173	975	<b>8.07</b>	22156	1.3				
	203	836	<b>6.91</b>	21641	1.5				